

Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)

Selon les normes NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN



ENGELVIN BOIS MOULE ENTREVOUS EN BOIS MOULE



Date de publication

01/01/2020

Numéro de vérification

1-33 : 2020

Réalisation



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Guide de lecture

Abréviations > **ACV** > Analyse du cycle de vie
ADP > Abiotic depletion potential
CSDND > Centre de stockage de déchets non dangereux
FDES > Fiche de déclaration environnementale et sanitaire

DTU > Document technique unifié
RCP > Règles de catégorie de produits
UF > Unité fonctionnelle
UIOM > Unité d'incinération d'ordures ménagères

Informations générales

Fabricant > ENGELVIN BOIS MOULE, ZAE du Causse d'Auge, 48 000 MENDE
 et renseignements

Déclarant > ENGELVIN BOIS MOULE

Réalisation > Institut technologique FCBA : 10 rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne, www.fcba.fr

Type de FDES > FDES individuelle "du berceau à la tombe" (modules A1 à C4 + D)

Vérification > Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'EN ISO 14025:2010 :

interne externe

Vérificateur tierce partie, nom du vérificateur: Etienne Lees-Perasso



Programme > Programme INIES de déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction
 www.inies.fr

Date de publication > 01/01/2020

Terme de validité > 01/01/2025

Avertissement sur la comparabilité > La comparaison de FDES de produits de construction n'est possible que si :

- ces FDES sont conformes à la norme NF EN 15804:2012+A1:2014, et
- les mêmes exigences fonctionnelles définies dans les 2 FDES sont satisfaites, et
- la performance environnementale et la performance technique de tous les systèmes, composants ou produits assemblés exclus sont identiques, et
- les quantités de matière exclues sont les mêmes, et
- les processus ou étapes du cycle de vie exclus sont les mêmes, et
- l'influence des systèmes de produits sur les aspects et impacts du bâtiment en exploitation est prise en compte.

Description du produit

Nom et identification > Entrevous en bois moulé issu de bois certifié PEFC

Représentation >
visuelle



Principaux composants > Le tableau suivant décrit les principaux composants du produit installé ainsi que les quantités par unité fonctionnelle :

Composant	Matériau	Masse (kg / UF)
Bois	Résineux	7,25
Colle	Isocyanate	0,46
TOTAL		7,7

Autres caractéristiques > Selon fiche technique du produit

Usage > Entrevous léger de coffrage simple

Preuves d'aptitude > -
à l'usage

Durée de vie de référence > Le tableau suivant présente la durée de vie de référence ainsi que le scénario (propriétés et conditions d'utilisation) sur lequel elle est basée.

Paramètre	Valeur
Durée de vie de référence (années)	100
Propriétés déclarées du produit à la sortie d'usine et finitions	Les entrevous en bois moulé sont fabriqués conformément à la norme EN 15037-5 et NF 547-1.
Paramètres théoriques d'application	Mise en œuvre suivant CPT Planchers (cahier des prescriptions techniques des planchers à poutrelles) et l'avis technique des fabricants de poutrelles auxquelles les entrevous sont associés.
Environnement	Non concerné
Conditions d'utilisation	L'utilisation du produit est supposée conforme aux préconisations du fabricant.
Maintenance	Aucune maintenance n'est nécessaire.

Déclaration de contenu > Le produit ne contient pas de substance figurant dans la Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation de l'Agence Européenne des Produits Chimiques.

Stockage de carbone > et contenu biosourcé > Les informations suivantes concernent notamment le stockage de carbone en tant qu'information environnementale complémentaire.

Paramètre	Unité	Valeur
Quantité de carbone biogénique stockée	kg CO ₂ éq. / UF	11,1
Durée de stockage	années	100
Contribution à l'atténuation du changement climatique selon §7.6 de la norme EN 16485, méthode du PAS2050	kg CO ₂ éq. / UF	-11,1
Masse de matière biosourcée	kg / UF	7,25

Fabrication > Les principales étapes de fabrication des entrevous en bois moulés sont le broyage du bois, le mélange avec la colle et le pressage selon un moule préfabriqué.

Distribution et installation > Les emballages de distribution sont constitués de :

Emballage	Matériau	Masse (kg / UF)
Plastique	Polyéthylène	0,014
Palette	Bois	0,011
TOTAL		0,025

Le taux de chute suivant a été considéré lors de l'installation dans le bâtiment : 0%


Représentativité > et variabilité > La présente FDES est une déclaration individuelle. Elle est ainsi représentative d'un entrevous fabriqué en France par la société Engelvin Bois Moulé.

Règles ACV

RCP > Les normes NF EN 15804:2012+A1:2014, NF EN 15804/CN:2016 et NF EN 16485:2014 servent de RCP.

Unité fonctionnelle > Assurer le coffrage d'un mètre carré de plancher sur vide sanitaire, plancher haut de sous-sol ou plancher intermédiaire sous forme d'entrevous en bois moulés mis en œuvre sur des poutrelles en béton précontraint ou treillis

Diagramme des >
processus de l'ACV



Étapes non prises en compte > Toutes les étapes ont été prises en compte.

Règle de coupure > La règle de coupure respecte l'exigence normative, tous les flux de matières et d'énergie connus pour être susceptibles de provoquer des émissions significatives dans l'air, l'eau ou le sol ont été inclus.

Allocations > Les pertes générées lors de la fabrication ont été comptabilisées comme des déchets et affectées à 100% au produit étudié. Conformément à la norme NF EN 16485:2014, le contenu énergétique et le contenu en carbone biogénique ont été affectés de manière à refléter les flux physiques.

Qualité des données > Les données spécifiques sont issues des données renseignées par le fabricant recueillies sur site pour l'année 2018. Les données génériques sont issues de la base de données ecoinvent version 3.4 datée de 2017.

Scénarios et informations techniques additionnelles

Étape		Paramètre		Valeur
Production	A1-A3 Production	Bois		Résineux
		Type de colle		Colle isocyanate
Processus de construction	A4 Transport jusqu'au site de construction	Véhicule et carburant utilisés		Camion semi-remorque avec consommation de gasoil : - à plein : 0,43 l / km, - à vide : 0,26 l / km.
		Distance		420 km par route
		Utilisation de la capacité (y compris les retours à vide)		Taux de chargement : 100% Taux de retour à vide : 16%
		Masse transportée par camion		24 t
	A5 Installation dans le bâtiment	Intrants auxiliaires		Aucun
		Utilisation d'eau		Aucune
		Utilisation d'autres ressources		Aucune
		Énergie consommée		Fioul : 0 MJ / UF
		Déchets sur le site avant traitement		0 kg / UF
		Matières sortantes résultant du traitement des déchets		- Recyclage : 0 kg / UF - Incinération en UIOM : 0,012 kg / UF - Stockage en CSDND : 0,012 kg / UF
		Émissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau		Sans objet
B2 Maintenance B3 Réparation B4 Remplacement B5 Réhabilitation		Pendant la durée de vie du produit, aucune maintenance, réparation, remplacement ni réhabilitation ne sont requis.		
Utilisation liée à la structure du bâtiment	B2 Maintenance	Processus de maintenance		Aucun
		Cycle de maintenance		Aucun
		Intrants auxiliaires		Aucun
		Déchets		Aucun
		Consommation nette d'eau douce		Aucune
	B3 Réparation	Intrant énergétique		Aucun
		Processus de réparation		Aucun
		Processus d'inspection		Aucun
		Cycle de réparation		Aucun
		Intrants auxiliaires		Aucun
		Déchets		Aucun
	B4 Remplacement	Consommation nette d'eau douce		Aucune
		Intrant énergétique		Aucun
		Cycle de remplacement		Aucun
	B5 Réhabilitation	Intrant énergétique		Aucun
		Échange de pièces usées		Aucun
Processus de réhabilitation			Aucun	
Cycle de rénovation			Aucun	
Intrant de matières			Aucun	
		Déchets		Aucun
		Autres hypothèses		Sans objet
Utilisation relative au fonctionnement du bâtiment	Le produit n'utilise ni énergie ni eau en phase d'exploitation du bâtiment.			
	B6 Utilisation d'énergie	Intrants auxiliaires		Aucun
		Consommation nette d'eau douce		Aucune
	B7 Utilisation d'eau	Type de vecteur énergétique		Aucune
		Puissance de sortie de l'équipement		Sans objet
		Performance caractéristique		Sans objet
		Autres hypothèses		Sans objet
		Autres hypothèses		Sans objet
Étape		Paramètre		Valeur
Fin de vie du produit	C1 Déconstruction	Scénario de fin de vie		Le scénario de fin de vie considéré est 100% enfouissement. La distance prise en compte pour le traitement des déchets est de 50 km.
		Processus de collecte		Collecte séparée : 0 kg / UF Collecte en mélange avec d'autres déchets de construction : 7,7 kg / UF
	C2 Transport C3 Traitement des déchets	Système de récupération		Réutilisation : Aucune Recyclage : 0 kg / UF Valorisation énergétique : Aucune
		Élimination		Incinération en UIOM : 0 kg / UF Stockage en CSDND : 7,7 kg / UF
	C4 Élimination			
D Potentiel de réutilisation, récupération, recyclage			En conformité avec l'annexe H de la norme NF EN 15804/CN, il n'y a pas de bénéfices et charges au-delà des frontières du système.	

Émissions de substances dangereuses vers l'air intérieur, le sol et l'eau durant l'utilisation

Étape		Paramètre	Valeur
Utilisation liée à la structure du bâtiment	B1 Utilisation du produit installé en termes d'émissions dans l'environnement	Émissions réglementaires de polluants volatils dans l'air intérieur selon l'arrêté du 19 avril 2011	Étiquetage A+ selon raptrot d'essai D-080319-02521 (Bureau Veritas)
		Émissions dans l'air intérieur	Autres émissions de polluants volatils dans l'air intérieur hors étiquette réglementaire Aucun essai n'a été réalisé.
			Émissions radioactives naturelles Aucun essai n'a été réalisé.
			Autres informations sur la qualité sanitaire des espaces intérieurs Aucun essai n'a été réalisé.
		Émissions dans l'eau	Eau destinée à la consommation humaine Sans objet car ce produit n'est pas en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Eaux de ruissellement, d'infiltration, de surface ou de la nappe phréatique Sans objet car ce produit n'est en contact ni avec les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration, les eaux de surface ou la nappe phréatique.
	Émissions dans le sol	Aucun essai n'a été réalisé.	

Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

Étape		Paramètre	Valeur
Utilisation liée à la structure du bâtiment	B1 Utilisation du produit installé en termes d'émissions dans l'environnement	Qualité de vie	Confort hygrothermique L'entrevous en bois moulé ne présente pas d'effet de condensation.
			Confort acoustique Non évalué
			Confort visuel L'entrevous en bois mmoulé participe au confort visuel par son aspect.
			Confort olfactif Non évalué
			Autres informations sur le confort Non évalué